

ビジネスユースの決定版

# Denba G-I

ビジネスユース

**パワフルな走り + 抜群の登坂力!**

力強さが自信の走りに加え、25度の坂道も楽々と上る、ビジネスユースの決定版です。



★風防・リアトランクケースはオプションです。

**経費削減効果 (ガソリン代¥0)  
100Vのコンセントで簡単充電  
静音で排気ガスなしで企業イメージアップ**

**★Denbaは原付又は普通自動車免許でOKです。★**

●低燃費/フル充電で60Km走行可。1回の充電にかかる電気代は約25円~30円。●手軽さ/100Vコンセントで手軽に充電が可能。充電時間は6~8時間。帰宅前に充電しておけば、翌朝はスタンバイOK。●環境性/静音で排気がなくクリーン。エンジン音がなくとても静か。近隣にも騒音で迷惑をかけません。

#### <仕様諸元>

■機種名称:Denba G-I ■全長:1,870mm ■全副:800mm ■全高:1,180mm ■軸間距離:1,310mm ■最低地上高:80mm ■シート高:700mm ■乗車定員:1名 ■車両重量:98kg ■定地走行距離※:60km ■原動機種類:60V可変式高速電動モーター ■登坂能力:25° ■定格出力:0.5kw ■定格トルク/最大トルク:50Nm /坂道モード200Nm 通常モード80Nm ■バッテリー種類:鉛酸蓄電池(密閉式) ■バッテリー電圧:60V(12V×5個) ■バッテリー容量:20Ah ■バッテリー型式:密閉式メンテナンスフリータイプ ■低電圧保護値:52.5V±0.5V ■過電流保護値:25Amp±1Amp ■ブレーキ(前後):機械式ドラムブレーキ ■タイヤサイズ:3.00-10/3.00-12 ■タイヤ空気圧:250kpa(2.5kgf/cm<sup>2</sup>)/250kpa(2.5kgf/cm<sup>2</sup>) ■カラー:シルバー

※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は印刷のため、実際と多少異なる場合があります。

※定地走行とは、定められた試験条件の下での値です。実際の走行距離は気象・道路状況・車両整備等の諸状況により異なります。(本体のみ)

Denba **G-1**

★風防・リアトランクケースはオプションです。

## 仕 様 諸 元

|          |                |              |   |
|----------|----------------|--------------|---|
| ■機種名称    | Denba G-1      | ■定格出力        | 0.5KW   |
| ■全長      | 1,870mm        | ■定格トルク/最大トルク | 50Nm/最大F200Nm 標準モーター90Nm  |
| ■全幅      | 800mm          | ■バッテリー種類     | 鉛酸蓄電池(密閉式)  |
| ■全高      | 1,180mm        | ■バッテリー電圧     | 60V(12V×5個)   |
| ■軸間距離    | 1,310mm        | ■バッテリー容量     | 20Ah  |
| ■最低地上高   | 80mm           | ■バッテリー型式     | 密閉式メンテナンスフリータイプ   |
| ■シート高    | 700mm          | ■低電圧保護値      | 52.5V±0.5V  |
| ■乗車定員    | 1名             | ■過電流保護値      | 2.5Amp±1Amp   |
| ■車両重量    | 98kg           | ■ブレーキ(前・後)   | 機械式ドラムブレーキ  |
| ■定地走行距離※ | 60km           | ■タイヤサイズ      | 3.00-10 / 3.00-12   |
| ■原動機種類   | 60V可変式高速電動モーター | ■タイヤ空気圧      | 250kPa(2.5kgf/cm <sup>2</sup> ) 250kPa(2.5kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| ■登坂能力    | 25°            | ■カラー         | シルバー  |

※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は印刷のため、実際と多少異なる場合があります。  
 ※定地走行とは、定められた試験条件の下での値です。実際の走行距離は気象・道路状況・車両整備等の状況により異なります。(本体のみ)